

### Tmel PROMATMEL®



**Třída reakce na oheň**  
A2-s1,d0, ČSN EN 13501-1.

**Vlastnosti**

- tmel pro výplň spár a celoplošné tmelení finálních povrchů
- okamžitě zpracovatelný po rozmíchání

**Způsob dodání**

Umělohmotná nádoba, obsah 10 kg.

### Spárovací hmota

**Popis výrobku**

Tmel k okamžitému použití PROMATMEL® je speciálně vyvinutý, vysoce plastifikovaný hotový výrobek na bázi vinylu a dalších přísad pro ruční a strojní zpracování. Má přílnavost jako spárovací hmota, snadno se brousí a vyhlazuje jako produkt pro dokončovací úpravu.

**Oblasti použití**

K vyplňování a vyhlazování spár mezi deskami, děr a trhlin ve zdech, na střepech a v obložení. Celoplošné zatmelování ploch z desek a jiných minerálních stavebních materiálů. Zatmelování spár a rohů, hlav šroubů a hřebetů svorek. Tmel k okamžitému použití PROMATMEL® se používá v interiérech, ne však ve vyložené mokřích prostorech.

Tmel PROMATMEL®, provedení a formáty			
Popis	Způsob dodání	Balení	Počet ks/paleta
tmel k okamžitému použití	umělohmotná nádoba	10 kg	44

**Spotřeba**

standardní tmelení cca 250 g/m<sup>2</sup> (normální tmelení),  
tmelení spár, zatmelení a přetmelení výstužné pásy cca 300 g/bm,  
celoplošné tmelení cca 900 g/bm.

**Balení**

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.