

PROMASEAL® S



Vlastnosti

- pachově neutrální
- dobrá přilnavost k řadě stavebních materiálů, jako např. kámen, beton, kov, dřevo, keramika, sklo atd.
- odolný proti stárnutí v povětrnostních podmínkách, proti vlivům prostředí a ultrafialovému záření

Způsob dodání

kartuše k přímému použití,
obsah 310 ml (12 ks/krabice)

Jednosložkový silikonový tmel

Popis výrobku

PROMASEAL®-S je elastická hmota, odolná povětrnostním vlivům s mnohostranným použitím v požární ochraně staveb.

Oblasti použití

PROMASEAL®-S nachází uplatnění všude tam, kde je požadováno elastické utěsnění spár, napojení na další konstrukci, výplně otvorů jako např. prostupy potrubí, napojení stěn a stropů, atd.
Slouží jako těsnění odolné proti vlhkosti.

PROMASEAL® S					
Popis	Barva	Specifická hmotnost	Způsob dodání	Balení	Počet ks/krabice
pastovitý silikon připravený k použití	bílý	cca 1,18 g/cm ³	kartuše	310 ml	12

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.