

Impregnace Promat® 2000



Vlastnosti

- pro hydrofobizaci, proti přivalovému dešti, dešťové a stříkající vodě
- impregnované desky lze použít v exteriéru bez další povrchové úpravy
- ideální pro požárně ochranné desky PROMATECT®-H, -L, -L500 a -LS
- k okamžitému použití
- nezabraňuje difúzi vodních par

Způsob dodání

Umělohmotný kanystř, obsah 10 l.

Impregnační prostředek na bázi silikátu

Popis výrobku

Impregnace Promat® 2000 je světle modrý impregnační prostředek bez rozpouštědel na bázi silikátu a kyseliny křemičité.

Oblasti použití

Impregnace Promat® 2000 se používá k napouštění požárně odolných stavebních dílců proti silným deštům a stříkající vodě.

Impregnace Promat® 2000, provedení a formáty

Popis	Barva	Způsob dodání	Balení
tekutá impregnace připravená k použití*	světlemodrá	umělohmotný kanystř	10 l

* Impregnace nesmí být zředěna.
Spotřeba: požádejte o technický list.

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.