

**PROMAPYR®-T150**



**Třída reakce na oheň**  
A1, ČSN EN 13501-1.

**Vlastnosti**

- desky možno dodávat formátované dle požadavků přímo z výroby pro zhotovování požárních přepážek a ucpávek
- objemová hmotnost ≈ 150 kg/m<sup>3</sup>
- bod tání ≥ 1000 °C

**Způsob dodání**

Desky opatřené stěrkou nebo bez stěrky v kartónu po třech kusech.

**Rozměry**

1000 x 600 mm

**Tloušťka**

50 mm

**Deska z minerální vlny**

**Popis výrobku**

Deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150, alternativně opatřená požárně ochrannou hmotou PROMASTOP®-I v tloušťce 1 mm: tl. desek d = 50 mm, jednostranně natřená, tl. desek d = 50 mm, oboustranně natřená.

**Oblasti použití**

Zhotovování požárních kabelových a trubních přepážek a ucpávek.

PROMAPYR®-T150, provedení a formáty					
Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet ks/kartón
PROMAPYR®-T150 bez stěrky	50 mm	600 mm	1000 mm	cca 4,5 kg/ks	3
PROMAPYR®-T150 opatřená jednostranně stěrkou PROMASTOP®-I				cca 5,7 kg/ks	
PROMAPYR®-T150 opatřená jednostranně stěrkou PROMASTOP®-CC				cca 5,7 kg/ks	

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

**Balení**

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.