

**PROMASEAL®-AG**



**Vlastnosti**

- bez rozpouštědel
- dobrá přilnavost k běžným stavebním materiálům
- velmi dobrá odolnost proti UV záření
- přetíratelný

**Způsob dodání**

kartuše k přímému použití,  
obsah 310 ml (12 ks/krabice)

**Jednosložkový tmel**

**Popis výrobku**

Zpěňující, flexibilní jednosložková hmota, která brání průchodu horkých plynů. Používá se k utěsnění proti průniku ohně v kabelových a trubních ucpávkách a při těsnění stavebních spár.

Tmel PROMASEAL®-AG má vynikající přilnavost k běžným stavebním materiálům: beton, dřevo, ocel, sklo, PVC, ABS atd. Ucpávky s tímto tmelem nejsou vhodné do externího prostředí s působením povětrnostních vlivů

a do prostředí se stálou vlhkostí. Po aplikaci ucpávky lze povrch tmelu opatřit běžnými povrchovými úpravami. Tmel má velmi dobrou odolnost vůči UV-záření.

**Oblasti použití**

Používá se všude tam, kde je nutno utěsnit spáry, otvory a prostupy instalací proti průchodu ohně.

PROMASEAL®-AG					
Popis	Barva	Specifická hmotnost	Způsob dodání	Balení	Počet ks/krabice
pastovitá hmota připravená k použití	šedá	cca 1,6 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>	kartuše	310 ml	12

**Balení**

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.