

### PROMASPRAY® F250



#### Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

#### Vlastnosti

- trvanlivý nástřik s nízkou objemovou hmotností, který splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut
- velmi účinný jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci

#### Způsob dodání

plastový pytel, obsah 25 kg

#### Požárně ochranný nástřik

##### Popis výrobku

PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik konstrukcí - určena do vnitřního prostředí. Je vyrobena na základě směsi z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. PROMASPRAY® F250 za běžných podmínek nepraská ani se neláme.

##### Oblasti použití

PROMASPRAY® F250 je určen pro aplikaci na ocelové a betonové konstrukce a stropy z trapézových plechů. Je také vhodný pro aplikace na prvky složitých tvarů, či jako požárně ochranná membrána.

##### Doplňkové výrobky

- Promat® FIXO-B
- Promat® FIXO-M

PROMASPRAY® F250			
Popis	Způsob dodání	Balení	Paleta
požárně ochranný nástřik	plastový pytel	20 kg	-
		20 kg	30 ks

##### Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.