

### Promat®, typ SP



#### Vlastnosti

- klasifikace požární odolnosti: EW 15 až 180, EI 15 až 180 (jednokřídlá)
- jednokřídlá a dvoukřídlá
- všechna provedení revizních dvířek lze i jako kouřotěsná
- skryté panty
- možnost atypických rozměrů

#### Způsob dodání

kompletní sada připravená k montáži

#### Rozměry

jednokřídlá  $\geq 300 \times \geq 300$  mm až  $\leq 1250 \times \leq 2500$  mm  
dvoukřídlá  $\geq 600 \times \geq 600$  mm až  $\leq 2400 \times \leq 3000$  mm

### Revizní dvířka

#### Popis výrobku

Revizní dvířka Promat®, typ SP se dodávají zkompletovaná, připravená k montáži. Rám i křídlo je z ocelového plechu, výplň křídla z požárně ochranných desek. Skryté panty umožňují vyjmutí křídla z rámu. Zámky jsou standardně na čtyřhranný klíč.

#### Oblasti použití

Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná pro zabudování do:

- zavěšených podhledů
- masivních stropů
- lehkých přiček
- masivních stěn

Promat®, typ SP jednokřídlá revizní dvířka	
Popis	Výrobní rozměr
kompletní sada připravená k montáži	300 x 300 mm
	400 x 400 mm
	500 x 500 mm
	600 x 600 mm
	700 x 700 mm
	800 x 800 mm
Příslušenství pro revizní dvířka	Způsob dodání
klička k revizním dvířkům (součástí dodávky dvířek)	jednotlivě bez obalu
plechová přichytka (standardně součástí dodávky dvířek)	jednotlivě bez obalu
kotvicí šroub (součástí dodávky dvířek)	jednotlivě bez obalu
bit Torx T30	jednotlivě bez obalu

#### Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.