

Impregnace Promat®-SR



Vlastnosti

- k ochraně před různými chemicky aktivními látkami
- impregnované desky lze použít v interiéru, např. chemických závodů
- ideální pro požárně ochranné desky PROMATECT®-H, -L, -L500 a -LS
- k okamžitému použití
- nezabraňuje difúzi vodních par

Způsob dodání

Umělohmotný kanystř, obsah 10 l.

Impregnační prostředek na bázi silikátu

Popis výrobku

Impregnace Promat®-SR je impregnační prostředek modré barvy bez rozpouštědel na bázi silikátů.

Oblasti použití

Impregnace Promat®-SR se používá k impregnování požárně ochranných desek. Impregnace Promat®-SR je zvláště vhodná k impregnaci desek pro výrobu vzduchotechnického potrubí pro odvětrávací zařízení v chemickém průmyslu, v laboratořích, nemocnicích atd. Impregnace Promat®-SR se používá ve vnitřních prostorech.

Impregnace Promat®-SR, provedení a formáty

Popis	Barva	Způsob dodání	Balení
tekutá impregnace připravená k použití*	modrá	umělohmotný kanystř	10 l

* Impregnace nesmí být zředěna.
Spotřeba: požádejte o technický list.

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.