

### PROMASEAL®-A spray



#### Vlastnosti

- možnost dilatačních pohybů
- vynikající přilnavost na různé povrchy (kámen, beton, kov, PVC atd.)
- trvalá pružnost, odolnost proti vibracím
- vysoká odolnost proti UV-záření
- odolnost proti vlhkosti a vodě, vhodná i do venkovního prostředí
- odolnost proti agresivním chemickým látkám
- kouřotěsnost podle EN 1634-3

#### Způsob dodání

umělohmotná nádoba, obsah 12 kg

### Požárně ochranná nátěrová hmota

#### Popis výrobku

PROMASEAL®-A spray je požárně ochranná nátěrová hmota na bázi směsi disperze akrylátu, která při požáru působí endo-termně.

#### Oblasti použití

Požárně ochranná nátěrová hmota PROMASEAL®-A spray se používá ke zhotovení protipožárních těsnění stavebních a dilatačních spár.

### PROMASEAL®-A spray

Popis	Barva	Způsob dodání	Obsah
nátěrová hmota připravená k použití	světle šedá	umělohmotná nádoba	12 kg

#### Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.