

PROMASPRAY® P300



Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- trvanlivý nástřik s nízkou objemovou hmotností, který splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut
- povrch: šedobílý s monolitickými texturami

Způsob dodání

plastový pytel, obsah 20 kg

Požárně ochranný nástřik do interiéru

Popis výrobku

PROMASPRAY® P300 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik do vnitřního prostředí. Je složena ze směsi sádky a vermikulitu.

Oblasti použití

PROMASPRAY® P300 se používá jako lehká, velmi účinná, protipožární ochrana ocelových a betonových konstrukcí a stropů z trapézových plechů, při dosažení minimální tloušťky nástřiku. Je vhodná pro aplikace na prvky složitých tvarů.

Konstrukce chráněné PROMASPRAY® P300 mohou dosahovat požární odolnosti až 240 minut.

Doplňkové výrobky

- Promat® BONDSEAL®

PROMASPRAY® P300			
Popis	Způsob dodání	Balení	Paleta
požárně ochranný nástřik	plastový pytel	20 kg	24 ks
		20 kg	24 ks

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.