

PROMATECT®-LS



PROMATECT®-LS

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- cementem vázaná, rozměrově stabilní
- nízká objemová hmotnost $\approx 510 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- odolné proti vlhkosti
- vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

Způsob dodání

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

Rozměry

1200 x 2500 mm

Tloušťka

30, 35, 40, 45 a 50 mm

Požárně ochranná deska

Popis výrobku

Samonosná cementem vázaná požárně ochranná deska na bázi kalciumsilikátu, velkoformátová, odolávající vlhkosti.

Oblasti použití

Výroba instalačních kanálů a kabelových kanálů pro zajištění třídy funkčnosti.

Doplňkové výrobky

- impregnace Promat® 2000
- impregnace Promat® SR
- lepidlo Promat® K84
- tmel PROMATMEL®
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

PROMATECT®-LS, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	30 mm	1200 mm	2500 mm	cca 15,6 kg/m ²	30
	35 mm			cca 18,2 kg/m ²	25
	40 mm			cca 21,3 kg/m ²	20
	45 mm			cca 23,4 kg/m ²	18
	50 mm			cca 26,0 kg/m ²	16

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Balení

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.