

PROMASEAL®



Vlastnosti

- tvarovky s nízkou hmotností
- volný průřez ventilace cca 35 cm² na jednu tvarovku
- tloušťka tvarovek PROMASEAL® je závislá na požadované době požární odolnosti.

Způsob dodání

tvarovka k přímé montáži včetně děrovaného pozinkovaného ocelového plechu

Rozměr

tloušťka 35, 45, 60 a 75 mm
šířka x výška = 93 x 93 mm

Těsnící větrací výústková tvarovka

Popis výrobku

Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru vytváří pěnu uzavírající otvor, v němž je osazena.

Oblasti použití

Tvarovky PROMASEAL® slouží k odvětrání kabelových kanálů, mezistropních dutin, instalačních šachet apod. Ke každé tvarovce PROMASEAL® je dodáván pozinkovaný krycí plech odpovídající velikosti. Je možné vytvářet i sestavy těsnících větracích tvarovek PROMASEAL®.

PROMASEAL® těsnící větrací výústková tvarovka

Popis	Označení	Rozměr	Tloušťka	Způsob dodání
samostatná tvarovka včetně krycího plechu	PROMASEAL® 35	93 x 93 mm	35 mm	kartonová krabice
	PROMASEAL® 45		45 mm	
	PROMASEAL® 60		60 mm	
	PROMASEAL® 75		75 mm	

PROMASEAL® sestava těsnících větracích výústkových tvarovek

Popis	Počet ks v sestavě
 sestava tvarovek PROMASEAL®	1 ks
	2 ks
	3 ks
	4 ks
	6 ks
	8 ks

Požární odolnost samostatných těsnících větracích výústkových tvarovek se řídí podle katalogového listu 490.6.
Požární odolnost sestav těsnících větracích výústkových tvarovek se řídí podle katalogového listu 490.61.

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.