

PROMASTOP®-I



Třída reakce na oheň

C-s2,d0, ČSN EN 13501-1

Vlastnosti

- vynikající přilnavost na různé povrchy (kámen, beton, kov, PVC atd.)

Způsob dodání

kartuše, obsah 310 ml
a umělohmotná nádoba, obsah 12,5 kg

Požárně ochranná stěrková hmota

Popis výrobku

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I je hmota na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a vypěňovadel. Dodávána je v pastovité formě. Po aplikaci vytvrdne. Stěrka je součástí protipožárních přepážek a těsnění prostupů kabelů i potrubí a těsnění otvorů. Předností těchto těsnění je jejich univerzálnost co do druhů a profilů prostupujících instalací.

Oblasti použití

Používá se všude tam, kde je nutno utěsnit otvory a prostupy instalací proti průchodu ohně.

PROMASTOP®-I			
Popis	Barva	Způsob dodání	Obsah
stěrková hmota připravená k použití	bílá	kartuše	310 ml
		umělohmotná nádoba	12,5 kg

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.